



記号	数量	口径	規格	備考
N-3	2	25A	Rp1	ドレン抜き
N-2	1	815φ		蒸気出口
N-1	1	200A	JIS20KRF	蒸気入口

ノズルリスト

2019.7.4 寸法値訂正

設計仕様	
流体及最大流量	蒸気・30t/h
設計圧力	大気圧
設計温度	450℃
内面塗装	耐熱錆止め塗装
外部塗装	1種ケレン・耐熱錆止め+耐熱シルバー塗装
保温	無し
質量	1300 Kg
消音性能	出口横1.5mにおいて90dB(A)以下。但し騒音80dB(A)時
圧力損失	40kPa以下
製造番号	24649A1

番号	品名	材質	数量	備考
11	エルボ	SS400	1	t=3.2
10				
9				
8				
7				
6				
5	吊金具	SS400	4	
4	脚	SS400	4	
3	サドル	SS400	2	
2	鏡板	SS400	1	t=3.2 10%皿
1	胴板	SS400	1	t=3.2

工事番号	殿		
図面名	蒸気放出用サイレンサー(吹出口エルボ付)		
	型式	DA-2-26SH	(2016-6製造)
整理番号	尺度	1/25	作図
			平成 28年 7月1日
図面番号	照	検	製
蒸気放出サイレンサー-模型・耳付DA-2-26SH	査	図	四橋

ヒロセ大阪株式会社